	Arhiiv	Analoogi osa VIDEO+FILMISEADMED ja ->	kommutaator	Seadme üldnimetus	Seadme nimi	Tarkvara	Faili-vormingud	Kasutus-võimalused	Arhivaalide formaadid	Muud omadused
1	EFA	SONY Betacam SP videomagnetofon (salvestav+taasesitav) UVW-1400AP RGB								
2		SONY Betacam SP videomagnetofon (taasesitav) UVW-1200P RGB	videokommutaator KNOX MediaFlex16	A/D muundur (analog to digital)	kasutame süsteemi videokaarti Pinnacle Systems Studio AV/DV E4; lisakaart NVIDIA GeForce 7600GS	Pinnacle Studio Deluxe Version 8	salvestab: AVI; MPEG-2	**Video:** DV Encoder; 720X576 pix; sampling rate 30Mbit/sec(3745Kbytes/sec) **Audio:** Compression PCM 16-bit stereo; saple rate 48 kHz	väljundformaat: AVI (12GB/tund) MPEG-2 MPEG-1 WMV (inernetifailid) rm (internetifailid) videolint (analog+digital)	võimalik teostada videomontaazhi; võimalik salvestada DVD-Video plaate maksimaalselt 8000 Kbit/sec kvaliteedis
3		SONY VHS+Video8 videomagnetofon SLV-T2000 (4 videopead)		DVD salvestaja (250GB kõvaketas)	SONY RDR-HX910		DVD/MPEG-2 (.vob failid)	**Puudub täpne spetsifikatsioon, aga usume et:** High Quality (mksimum) formaat 8000 Kbit/sec	DVD-Videoplaat	DVD plaadilt kõvakettale ja analoog+digital salvestajale kopeerimise võimalus; TV-kanalite salvestuse võimalus
4		JVC U-Matic videomagnetofon CR-8200E		DV+DV CAM salvestaja/taasesitaja videomagnetofon	SONY DSR-25			**Puudub täpne spetsifikatsioon, aga usume et:** **Video:** DV Encoder; 720X576 pix; sampling rate 25Mbit/sec **Audio:** Compression PCM 16-bit stereo; saple rate 48 kHz	DV / MiniDV lindile salvestus DV ja DV CAM resolutsioonis	IN/OUT analoogvideo+digivideo seadmetega
5		Filmi läbivaatuslaud DEBRIE CTM; 16/35mm;optiline heli+ 16mm magnetheli; monteeritud videokaameraga JVC TK-1070E RGB								